



TECHNICAL COMPANY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT

ĐẠI VIỆT

Trụ sở : 563 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
Xưởng sản xuất : Thạch Nham Tây xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang
– TP Đà Nẵng

Tel : (+84.236).3615226
Fax : (+84.236).3643355
Email : info@davitecco.com
Web 1 : www.davitecco.com
Web 2 : www.davitecco.vn

ABSOLUTE SAFETY BOILER

LÒ HƠI ĐỐT THAN ĐÁ/CỦI ĐẠI VIỆT DAI VIET COAL/ WOOD STEAM BOILER

GIỚI THIỆU LÒ HƠI ĐỐT THAN ĐÁ/CỦI KIỂU NẰM NGANG 3 PASS KHÓI
INTRODUCTION OF COAL/WOOD STEAM BOILER TYPE HORIZONTAL- 3PASS



Giới thiệu nồi hơi đốt than/củi có buồng đốt phụ loại 3 pass nằm ngang.

Lò hơi đốt than, củi DAVITECCO có buồng đốt phụ loại nằm ngang 3 pass là nồi hơi ống nước, ống lò, ống lửa. Nhiên liệu kết hợp với không khí và cháy bên trong buồng đốt tạo ra sản phẩm cháy (khói) có nhiệt độ cao, khói đi vào ống lò pass 1. Khói tiếp tục chuyển động trong các ống lửa qua pass 2 và pass 3 để truyền nhiệt cho nước để sinh hơi, khói giảm nhiệt độ rồi đi vào ống khói thải sản phẩm cháy ra môi trường. Do khói chuyển động qua nhiều pass nên nhiệt độ khói thải thấp từ 190°C đến 210°C (ở áp suất làm việc 1 Mpa) và hiệu suất lò hơi cao, từ 80 đến 85%.

Introduction of coal/wood steam boiler with combustion chamber type horizontal - 3 pass

Coal/wood steam boiler with combustion chamber DAVITECCO type horizontal – 3 pass is a water-tube, fire-tubes boiler. Fuel is combined with air and burns inside the combustion chamber to create a high temperature combustion product (smoke), then move to the furnace-tube pass 1st, the smoke continues to move in the fire-tubes the pass 2nd and pass 3rd to transfer heat for water to generate steam, reduces the smoke temperature, and then go to the chimney and discharge the smoke to the environment. Because smoke moves through three passes, the exhaust smoke temperature is low from 190°C to 210°C (at working pressure 1 Mpa) and boiler efficiency is high, from 80 to 85%.

Đặc tính của lò hơi đốt than/củi



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT

ĐẠI VIỆT

Trụ sở : 563 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
Xưởng sản xuất : Thạch Nham Tây xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang
– TP Đà Nẵng

Tel : (+84.236).3615226
Fax : (+84.236).3643355
Email : info@davitecco.com
Web 1 : www.davitecco.com
Web 2 : www.davitecco.vn

ABSOLUTE SAFETY BOILER

1) Thiết kế mới và công nghệ tiên tiến: Lò hơi DAVITECCO được thiết kế đẹp với các thiết bị, nguyên vật liệu được lựa chọn từ các hãng nổi tiếng với quy trình kiểm tra chặt chẽ, đồng thời áp dụng công nghệ tiên tiến đưa vào sản xuất, thân lò được hàn bằng máy hàn bán tự động nên hiệu suất và tuổi thọ cao.

2) Buồng đốt: Được thiết kế bằng các ống nước bao xung quanh buồng lửa hấp thu nhiệt của nhiên liệu cháy bằng bức xạ và đối lưu, bên ngoài bọc cách nhiệt bằng ceramic và rockwool có tỷ trọng cao và chiều dày hợp lý nên nhiệt độ bên ngoài buồng đốt không cao và giảm tổn thất nhiệt, đồng thời tăng tuổi thọ cho lò hơi. Ghi lò được làm bằng gang được lắp ghép từ các tấm ghi có kích thước nhỏ nên dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng và thay thế.

3) Hệ thống tách bụi: bao gồm các cyclone tách bụi khô, kết hợp với cyclone tách bụi ướt và bể dập bụi có thể tách bụi lên đến 95%.

4) Dễ dàng bảo trì và sửa chữa: Lò hơi được thiết kế thuận tiện cho quá trình lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế.

5) Điều khiển thông minh: Lò hơi có thể hoạt động tự động theo chương trình cài đặt của người dùng.

6) An toàn và đáng tin cậy: Lò hơi được bảo vệ và báo hiệu bằng nhiều cấp: van an toàn, rơ le áp suất, bộ điều khiển nhiệt độ, điều khiển mực nước bảo vệ, báo động và ngắt hệ thống khi sự cố xảy ra.

Feature of coal/wood steam boiler

1) New design and advanced technology: DAVITECCO boilers are beautifully design with equipment and materials selected from well-known brands with strict inspection procedures, and apply advanced technology into production, the boiler body is welded by semi-automatic welding machines, so the performance and longevity are high.

2) Combustion chamber: Designed by the water pipes surrounding the fire chamber to absorb the heat of burning fuel by radiation and convection, external insulation made of ceramic and rockwool with high density and reasonable thickness so the temperature outside the combustion chamber is not high and reduce heat loss, while increasing the working time of the boiler. The grate is made of cast iron which is assembled from small sized plates so it is easy to install, maintain and replace.

3) Dust separation system: consists of dry dust separator cyclone, combined with wet dust separator cyclone and dust extraction tank that can remove dust up to 95%.

4) Easy maintenance and repair: Boilers are designed for convenient installation, maintenance, repair and replacement.

5) Intelligent control: The boiler can be operated automatically according to the user's installation program.

6) Safe and reliable: Boilers are protected and signaled by many levels: safety valves, pressure relays, temperature controller, protection water level control, alarm and cut off system when incident occur.

Ứng dụng



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT

ĐẠI VIỆT

Trụ sở: 563 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
Xưởng sản xuất: Thạch Nham Tây xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang
– TP Đà Nẵng

Tel : (+84.236).3615226
Fax : (+84.236).3643355
Email : info@davitecco.com
Web 1 : www.davitecco.com
Web 2 : www.davitecco.vn

ABSOLUTE SAFETY BOILER

Nồi hơi công nghiệp nằm ngang được sử dụng rộng rãi cho các ngành công nghiệp khác nhau với công suất yêu cầu nhỏ như: nhà máy dệt, nhà máy thực phẩm và đồ uống, nhà máy hóa chất, nhà máy giấy, nhà máy nhựa, nhà máy dược, nhà máy may mặc, tinh chế dầu, nhà máy giày, nhà máy in, trường học, khách sạn, hồ bơi, giặt ủi, tiệm bánh, trang trại, vv...

Application

Industrial horizontal boilers are widely used for different industrial productions with small capacity requirement, such as textile mill, food & beverage factory, chemical plant, paper processing factory, plastic processing factory, pharmaceutical factory, garment factory, oil refining, shoe making factory, printing plant, school, hotel, swimming pool, laundry, bakery, farm, etc.

Tùy chọn nồi hơi

1) DAVITECCO Boiler sở hữu một đội ngũ R & D và thiết kế dày dặn kinh nghiệm và hợp tác với nhiều tổ chức nghiên cứu khoa học trong một thời gian dài. Khách hàng có thể tùy chọn nồi hơi DAVITECCO dựa trên yêu cầu như: loại nhiên liệu, chuẩn loại và đặc tính của đầu đốt, bơm nước cấp, van và phụ kiện, cũng như yêu cầu vận hành và tối ưu hóa hiệu quả vận hành của nồi hơi.

2) Bộ sấy không khí: Hệ thống lò hơi có thể được trang bị bộ sấy không khí, tận dụng nhiệt của khói thải có nhiệt độ cao để làm nóng không khí cải thiện quá trình cháy, tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu suất lò hơi.

3) Bộ hâm nước: Hệ thống lò hơi có thể được trang bị hâm nước, tận dụng nhiệt của khói thải có nhiệt độ cao để đun nóng nước cấp trước khi cấp vào cho lò hơi để tăng tốc độ sinh hơi, tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu suất lò hơi.

4) Tủ điều khiển điện: Khách hàng có thể lựa chọn điều khiển lò hơi bằng trang bị điện truyền thống hoặc PLC hoặc bo mạch điện tử có màn hình cảm ứng, ngoài ra có thể chỉ định thương hiệu của các thiết bị điện.

5) Hệ thống xử lý nước: Hệ thống lò hơi được trang bị hệ thống làm mềm nước, giúp nâng cao chất lượng hơi, giảm thời gian xả đáy và bám cặn bên trong lò hơi, tăng tuổi thọ lò hơi.

6) Hệ thống xử lý khói thải: Hệ thống lò hơi có thể lắp đặt thêm hệ thống xử lý khói thải để xử lý khói đạt chất lượng khí thải theo quy định của Bộ tài nguyên và Môi trường.

7) Ngoài nhiên liệu than và củi, lò hơi DAVITECCO có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau như: mùn cưa, bã mía, phụ phẩm nông sản, ...

Boiler Customization

1) DAVITECCO Boiler owns an mature R&D team and design team, and cooperates with many scientific research organizations for a long time. Customers can choose DAVITECCO boilers based on requirements such as: fuel type, brand and characteristics of burners, water supply pumps, valves and accessories, water treatment systems as well as meeting operational requirements and optimizing the operating efficiency of the boiler.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT

ĐẠI VIỆT

Trụ sở : 563 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
Xưởng sản xuất : Thạch Nham Tây xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang
– TP Đà Nẵng

Tel : (+84.236).3615226
Fax : (+84.236).3643355
Email : info@davitecco.com
Web 1 : www.davitecco.com
Web 2 : www.davitecco.vn

ABSOLUTE SAFETY BOILER

2) Air Preheater : Boiler system can be equipped with an air preheater, which takes advantage of the heat from high temperature of exhaust smoke to heat the air to improve combustion, save fuel, improve boiler efficiency.

3) Economizer: Boiler system can be equipped with economizer, which takes advantage of the heat from high temperature of exhaust smoke to heat feed water before supplying it to the boiler to speed up steam generation, saving fuel, improving boiler efficiency.

4) Electric control cabinet: Customers can choose to control boiler with traditional electrical equipment or PLC or electronic board with touch screen, in addition they can choose the brand of electrical equipment.

5) Water treatment system: The boiler system is equipped with a water softening system, which helps to improve steam quality, reduce blow down time and build up deposits inside the boiler and increasing working time of the boiler.

6) Exhaust smoke treatment system: The boiler system can install additional exhaust smoke treatment system to treat exhaust smoke that it gets the quality of exhaust air according to the regulations of the Ministry of Natural Resources and Environment.

7) In addition to coal and wood fuel, DAVITECCO boilers can use many different fuels such as sawdust, bagasse, agricultural by-products...

Đảm bảo chất lượng cao

1) Lò hơi DAVITECCO sở hữu một đội ngũ kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp. Trước khi sản xuất, tất cả bản vẽ thiết kế sẽ được phê duyệt bởi các chuyên gia trong lĩnh vực nồi hơi. Quá trình sản xuất được giám sát bởi các đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nồi hơi. Lò hơi được xuất xưởng khi đạt được công suất theo thiết kế và đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam.

2) Để đảm bảo chất lượng, tất cả các nguyên vật liệu được sử dụng chế tạo nồi hơi phải có chứng nhận xuất xứ. Các nguyên vật liệu kiểm tra đạt yêu cầu mới được nhập kho và sử dụng cho việc chế tạo nồi hơi.

3) Để đảm bảo chất lượng mối hàn, có một đội hàn chuyên nghiệp, bao gồm hơn 10 thợ hàn cao cấp. Các vật liệu hàn được lưu trữ dưới nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, để đảm bảo chất lượng vật liệu hàn.

4) Thử nghiệm không phá hủy sẽ được thực hiện để đảm bảo chất lượng hàn, bằng cách phương pháp siêu âm, kiểm tra từ tính hoặc kiểm tra thâm nhập, v.v.

5) Thử nghiệm thủy tĩnh sẽ được thực hiện để thử bền và thử kín thân nồi hơi. Áp suất thử nghiệm là 1,5 lần áp suất thiết kế. Quá trình thử nghiệm dưới sự chỉ đạo của các chuyên viên của trung tâm kiểm định các thiết bị áp lực. Kết quả thử nghiệm làm cơ sở để cấp hồ sơ kiểm định cho nồi hơi.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT

ĐẠI VIỆT

Trụ sở : 563 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
Xưởng sản xuất : Thạch Nham Tây xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang
– TP Đà Nẵng

Tel : (+84.236).3615226
Fax : (+84.236).3643355
Email : info@davitecco.com
Web 1 : www.davitecco.com
Web 2 : www.davitecco.vn

TECHNICAL COMPANY

ABSOLUTE SAFETY BOILER

High Quality Assurance

1) DAVITECCO Boiler owns a team of professional design engineer team. Before production, all design drawings will be approved by boiler experts. The production process is supervised by a team of experienced engineers in the field of boiler manufacturing. Boilers are manufactured when they reach the designed capacity and ensure safety according to Vietnamese standards.

2) To ensure quality assurance, all the materials are used to make the boiler must have a certificate of origin. Qualified materials are put in storage and used for the manufacture of boiler system.

3) To ensure the welding quality, there a professional welding team, including more than 10 senior welders. The welding materials are stored under constant temperature and humidity, to ensure the welding material quality.

4) Nondestructive testing will be done to ensure the welding quality, by using x-ray detection, ultrasonic flaw detection, magnetic test, or penetration test, etc.

5) Hydrostatic testing will be carried out for durable and leak tests of boilers. The test pressure is 1.5 times the design pressure. The testing process is directed by the experts of the pressure equipment testing center. The test results serve as a basis for granting inspection documents for boilers.

Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp và hậu mãi sau bán hàng

1) Đội ngũ kỹ thuật lắp đặt chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ lắp đặt nơi sản xuất đến vị trí lắp đặt và dịch vụ hậu mãi sau bán hàng. Các nồi hơi sẽ hoạt động trơn tru, an toàn và khách hàng sẽ yên tâm khi chọn sản phẩm của chúng tôi.

2) Đường dây nóng 24 giờ để giải quyết vấn đề của khách hàng và cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và dịch vụ sau bán hàng kịp thời cho tất cả khách hàng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Professional Installation and After-sale Team

1) Professional engineer installation team offer the door to door installation and after sale service. The boilers will operate smoothly and safety, and you will get our products without worries.

2) 24 hours hot-line to solve your problems, and offer the professional technical supports and after sale service in time to all over the Viet Nam.



TECHNICAL COMPANY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT

ĐẠI VIỆT

Trụ sở : 563 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
Xưởng sản xuất : Thạch Nham Tây xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang
– TP Đà Nẵng

Tel : (+84.236).3615226
Fax : (+84.236).3643355
Email : info@davitecco.com
Web 1 : www.davitecco.com
Web 2 : www.davitecco.vn

ABSOLUTE SAFETY BOILER

Thông số kỹ thuật lò hơi đốt than , củi nằm ngang/Technical Parameters of Coal, wood steam boiler type horizontal:

Các thông số kỹ thuật - model Steam boiler model	DV- CBS- 1000-H	DV- CBS- 1500-H	DV- CBS- 2000-H	DV- CBS- 2500-H	DV- CBS- 3000-H	DV- CBS- 4000-H	DV- CBS- 5000-H	DV- CBS- 10000-H	DV- CBS- 15000-H
Công suất sinh hơi (tấn/h) Rated evaporation steam (t/h)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	10	15
Áp suất làm việc (Mpa) Rated steam pressure (Mpa)	1	1	1	1	1	1	1.25	1.25	1.25
Nhiệt độ hơi bão hòa (°C) Rated steam temp (°C)	184	184	184	184	184	184	194	194	194
Diện tích truyền nhiệt (m2) Effective grate area (m2)	32	48	62	78	92	112	138	238	325
Nhiệt độ khói thải (°C) Exhaust smoke temperature (°C)	198	198	198	198	198	198	210	210	210
Hiệu suất lò hơi (%) Designed thermal efficiency (%)	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Lượng than tiêu thụ (kg/h) Coal consumption (kg/h)	118	178	238	296	352	460	567	1128	1698
Kích thước tổng thể (mm) Transportation dimension (mm)	4488× 2000× 2832	4488× 2000× 2832	5694× 2550× 3364	5694× 2620× 3550	5780× 2620× 3550	6880× 2720× 3550	7700× 2951× 3550	7700× 3200× 3500	8200× 3350× 3500

Ghi chú /Note:

Công suất , nhiên liệu hay đa nhiên liệu của Lò hơi sẽ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng/ Design capacity and fuel or multi fuel at the request of the customers.



TECHNICAL COMPANY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT

ĐẠI VIỆT

Trụ sở : 563 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
Xưởng sản xuất : Thạch Nham Tây xã Hòa Nhon huyện Hòa Vang
– TP Đà Nẵng

Tel : (+84.236).3615226
Fax : (+84.236).3643355
Email : info@davitecco.com
Web 1 : www.davitecco.com
Web 2 : www.davitecco.vn

ABSOLUTE SAFETY BOILER





TECHNICAL COMPANY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT

ĐẠI VIỆT

Trụ sở : 563 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
Xưởng sản xuất : Thạch Nham Tây xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang
– TP Đà Nẵng

Tel : (+84.236).3615226
Fax : (+84.236).3643355
Email : info@davitecco.com
Web 1 : www.davitecco.com
Web 2 : www.davitecco.vn

ABSOLUTE SAFETY BOILER

GIỚI THIỆU LÒ HƠI ĐỐT THAN/ CỦI KIỂU ĐỨNG INTRODUCTION OF COAL/ WOOD STEAM BOILER TYPE VERTICAL



Giới thiệu nồi hơi đốt than/củi loại đứng.

Nồi hơi đốt than/củi DAVITECCO là nồi hơi ống nước. Nhiên liệu kết hợp với không khí và cháy bên trong buồng đốt tạo ra sản phẩm cháy (khói) có nhiệt độ cao, khói chuyển động bên trong ống nước truyền nhiệt cho nước bên ngoài ống để sinh hơi, khói giảm nhiệt độ rồi đi vào ống khói thải sản phẩm cháy ra môi trường.

Nồi hơi đặt đứng thường có công suất nhỏ và rất nhỏ từ 100 kg/h đến 2000 kg/h. Nồi hơi được thiết kế nhỏ gọn nên tiết kiệm được diện tích, dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa.

Introduction of coal/wood steam boiler type vertical.

Coal/wood steam boiler DAVITECCO type vertical is a water-tube boiler. Fuel combines with the air and burns inside the combustion chamber to create a high temperature combustion product (smoke), smoke moving inside from the center of combustion chamber to move through multiple passes to heat to the water inside the pipe to generating steam, then smoke reduces the



TECHNICAL COMPANY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT

ĐẠI VIỆT

Trụ sở : 563 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
Xưởng sản xuất : Thạch Nham Tây xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang
– TP Đà Nẵng

Tel : (+84.236).3615226
Fax : (+84.236).3643355
Email : info@davitecco.com
Web 1 : www.davitecco.com
Web 2 : www.davitecco.vn

ABSOLUTE SAFETY BOILER

temperature and goes into the chimney to discharge it into the environment.

Vertical boilers often have very small and small capacities from 100 kg/h to 2000 kg/h. Boilers are compact in design, so it saves space, easy to install, maintain and repair. The time of steam generation reaches the operating parameters quickly so it saves fuel.

Ưu điểm của nồi hơi loại đứng

1. An toàn và đáng tin cậy: Nồi hơi với van an toàn, bộ điều khiển áp suất, bộ điều khiển nhiệt độ, bộ bảo vệ điều khiển mực nước với thiết bị bảo vệ nhiều chuỗi.
2. Chất lượng tốt: Nồi hơi có tuổi thọ cao, hoạt động ổn định và độ ồn thấp.
3. Khởi động nhanh, đạt được nhiệt độ và áp suất cao trong thời gian ngắn.
4. Khu vực lắp đặt nhỏ: loại đứng, dễ lắp đặt vận hành bảo dưỡng và sửa chữa thay thế.
5. Bảo vệ môi trường: nồi hơi có chức năng loại bỏ bụi, khói thải đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn môi trường quốc gia.

Advantages of steam boiler type vertical

1. Safety and reliable: with a safety valve, pressure controller, water level control protector, double counter-current and exhaust thermal protective device, multiple chain protection device.
2. Good quality: Boiler has a long working time, stable operation and low noise.
3. Quickly startup, achieving high temperature and pressure in short time.
4. Small installing area: Vertical type, easy to install maintenance and repair, replacement.
5. Environmental protect: the boiler has the function of dust removal, exhaust smoke meets the national environmental standards requirements.

Technical Parameters of steam boiler type vertical:

Thông số Specification	Đơn vị Unit	Mã hiệu nồi hơi- Boiler Model							
		DV-CBS- 50V	DV-CBS- 100V	DV-CBS- 150V	DV-CBS- 200V	DV-CBS- 300V	DV-CBS- 500V	DV-CBS- 750V	DV-CBS- 1000V
Năng suất sinh hơi Evaporation	kg/h	50	100	150	200	300	500	750	1000
Áp suất làm việc Working pressure	bar	2	5	4	7	7	8	8	8
Nhiệt độ hơi bão hoà Saturated steam temp	°C	133	158	151	170	170	175	175	175
Diện tích tiếp nhiệt Heating surface	m ²	3.0	3.5	6.0	12.0	17.5	28.0	28.0	28.0
Suất tiêu hao nhiên liệu Fuel consumption	kg/h	6.5	13	19	25	38	62	95	125
Thể tích chứa hơi Steam volume	m ³	0.04	0.06	0.16	0.18	0.22	0.29	0.33	0.4



TECHNICAL COMPANY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT

ĐẠI VIỆT

Trụ sở : 563 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
Xưởng sản xuất : Thạch Nham Tây xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang
– TP Đà Nẵng

Tel : (+84.236).3615226
Fax : (+84.236).3643355
Email : info@davitecco.com
Web 1 : www.davitecco.com
Web 2 : www.davitecco.vn

ABSOLUTE SAFETY BOILER

Thông số Specification	Đơn vị Unit	Mã hiệu nồi hơi- Boiler Model							
		DV-CBS- 50V	DV-CBS- 100V	DV-CBS- 150V	DV-CBS- 200V	DV-CBS- 300V	DV-CBS- 500V	DV-CBS- 750V	DV-CBS- 1000V
Thể tích chứa nước Water volume	m ³	0.09	0.12	0.42	0.61	0.67	0.84	0.98	1.09
Kích thước nồi hơi⁽³⁾ Boiler dimensions									
Đường kính Diameter	m	0.60	0.78	0.80	0.90	0.95	1.03	1.25	1.38
Cao Height	m	1.65	1.65	2.22	2.30	2.50	3.4	3.4	3.4

Ghi chú/ Notes :

Công suất , nhiên liệu hay đa nhiên liệu của Lò hơi sẽ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng/ Design capacity and fuel or multi fuel at the request of the customers.

Quy trình giao dịch

Yêu cầu khách hàng → Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp → Đặt hàng - Tùy chỉnh nồi hơi dựa trên nhu cầu của khách hàng → Sản xuất → Nghiệm thu bàn giao → Thanh toán → Dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo (cài đặt và gỡ lỗi, bảo trì định kỳ, v.v.)

Transaction Process

Customer Inquiry → Offer Professional Consulting Service → Place Order -- Customize Boiler Based on Customers' needs → Production-manufacturing → Testing and handover → Payment → Impeccable After Sale Service (installation and debugging, periodic maintenance, etc.)

Tài liệu kỹ thuật kèm theo

1. Hướng dẫn lắp đặt và vận hành
2. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng nồi hơi
3. Bản vẽ móng nồi hơi, bể đập bụi
4. Bản vẽ thiết kế phòng lắp đặt nồi hơi
5. Giấy chứng nhận chất lượng
6. Bản vẽ cấu tạo nồi hơi
7. Sơ đồ mạch điện điều khiển
8. Bản vẽ van, đường ống và phụ kiện

Offered Technical Documents

1. Installment and Operation Instruction
2. Inspection Certificate of Boiler Quality
3. Foundation Drawing of boiler, dust tank
4. Boiler Room Design Drawing
5. Quality Certificate
6. Boiler Body Drawing
7. Electric circuit diagram
8. Drawing of valves, pipes and accessories

Contact information :

- 1- DAI VIET TRADING & TECHNICAL SERVICE COMPANY.,LTD
- 2- ADDRESS : 563 NÚI THÀNH STREET – VIET NAM
- 3- TEL : +84.2363.615 226
- 4- Hotline: +84.983 615 226
- 5- WEB : www.Davitecco.com
- 6- Email : Info@davitecco.com